

Byte av filtermaterial:

Detta bör göras på plats där det finns tillgång till golvbrunn samt spolslang:

1. Stäng kranen för inkommande vatten innan filtret.
2. Lossa PVC-anslutningen till tanken och skruva bort topplocket.
3. Dra upp centrumröret från tanken.
4. Töm ut innehållet och skölj ur och rengör tanken ordentligt
5. Sätt tillbaka centrumröret och täck för öppningen upptill. Fyll i den nya FLUORIDMASSAN. Det underlättar med ex. en stor tratt.
6. Avlägsna täckningen på centrumröret och fyll tanken med vatten från slang.
7. Montera tillbaka topplocket. Var noga med att centrumröret hamnar i mitten på topplocket.
8. Tryck slangen mot inloppet och spola kraftigt tills vattnet som kommer ut i andra sidan är fritt från grumlighet.
9. Återmontera filtertanken.
10. Diska och skölj ut behållaren till patronfiltret ordentligt innan den nya kolinsatsen monteras.
11. Skriv in vattenmätarställningen i noteringsbladet.

Obs!

Om filtret ät fyllt från Callidus är det genomspolat och klart att användas direkt utan extra renspolning

Byte av kolfilterinsats: (var 6:e månad)

1. Stäng kranen för inkommande vatten innan filtret.
2. Lossa det blå filterhuset från det svarta topplocket (ev med filternyckel).
3. Diska och skölj ut behållaren till patronfiltret ordentligt innan den nya kolinsatsen monteras in
4. Skruva tillbaka filterhuset med handkraft.

**Har du frågor eller vill boka service,
kontakta Callidus på 0771-99 77 20
eller info@callidus.se**