

Callidus TC Block 20-BB

Effektiv rening av PFAS

Säkerställ rent vatten i varje kran

Vattenkvaliteten i ditt hem är grunden för familjens hälsa och trygghet. Callidus TC Block 20-BB är ett avancerat filtreringssystem för hela huset som ger dig rent, välsmakande och säkert vatten direkt i alla kranar. Systemet är särskilt utvecklat för att reducera hälsovådliga föroreningar, dålig lukt och smak samt missfärgningar.



Varför välja Callidus TC Block 20-BB?

Reducerar 99,82 % av PFOA/PFOS/PFHxS/ PFNA/PFHpA: Systemet är certifierat för att ta bort upp till 99,82 % av perfluorerade ämnen, även kända som "evighetskemikalier".

Extremt fin filtrering: Med en filtreringsgrad på 1 mikron reduceras ett mycket brett spektrum av föroreningar.

TC-block-teknologi™: Den unika teknologin bibehåller ett högt vattenflöde med minimalt tryckfall, vilket säkerställer att du inte tappar märkbart vattentryck i duschen eller köket.

Skydd i hela fastigheten: Till skillnad från enklare filter under diskbänken skyddar Callidus TC Block 20-BB varje tappställe, vilket innebär att du även badar och borstar tänderna i rent vatten.

Lukt, smak och färg
Reducerar hälsovådliga föroreningar, dålig lukt och smak samt missfärgningar

Hög kapacitet: Hela 150 000 liter



Teknisk information och specifikationer

Callidus TC Block 20-BB är ett professionellt filtreringssystem byggt för hållbarhet och enkel hantering. Systemet levereras komplett med filterhus, patron, väggfäste och filterhandtag.

Tekniska specifikationer

EGENSKAP	SPECIFIKATION
Produktnamn	Callidus TC Block 20-BB
Modellnr / Utbytespatron	103923
Nominell filtrering	1 mikron
Maximalt flöde	Ca 18 liter per minut
Kapacitet (beroende på grundkvalitet)	Ca 150 000 liter
Dimensioner (H x B)	590 mm x 189 mm
Anslutning	1 1/2" BSP
Drifttryck	2 – 6 bar
Temperaturområde	5 – 37 °C
Filterhusmaterial	Polypropylen
Certifiering	NSF/ANSI Standard 53

Installation och underhåll

Placering: Välj en monteringsplats som tål systemets fulla vikt under drift. Installeras vertikalt med behållaren nedåt.

Serviceutrymme: Lämna minst ca 10 cm fritt utrymme under behållaren för att underlätta patronbyte.

Underhållsintervall: Filterpatronen bör bytas minst var 12:e månad, eller tidigare när vattenflödet minskar märkbart. Faktisk livslängd styrs av vattenförbrukning och ingående vattenkvalitet.

O-ring: Inspektera och smörj O-ringen vid varje filterbyte för att säkerställa täthet.

Inkluderat i paketet:

20" BB patronhållarhus, 20" TC-Block filter-patron, filterhandtag, väggfäste med skruvar samt manual.