

# ECO2

## Framtidens vattenrening



### Tyst och trygg drift med "Inch worm"-teknologi

- "Inch-worm" innebär att filtret arbetar med mjuk teknologi utan ljudliga tryckstötter eller smällar i rören.
- Vår unika teknik driver ut luftfickor mjukt och kontrollerat under backspolningen, vilket ger en störningsfri drift.

### Semesterläge – bekymmersfritt resande

- När du reser bort pausar ECO2 sina automatiska sköljcykler för att spara vatten.
- Systemet känner av när du är hemma igen och aktiveras automatiskt – tryggt, enkelt och ekonomiskt.

### Unik skalbarhet: Växer med dina behov

- Skulle ditt vattenbehov öka i framtiden eller råvattnet förändras över tid kan du smidigt uppgradera systemets kapacitet utan att behöva byta ut hela anläggningen.

### En investering i trygghet: 36 års garanti

- Vi erbjuder marknadens mest omfattande garanti på hela anläggningen när du följer vår serviceplan.
- Vårt mål är att du ska ha ett bekymmersfritt dricksvatten under decennier framöver.

### Äkta Plug & Play – Ren naturkraft, noll krångel

Med ECO2 slipper du inte bara kemikalier, du slipper också komplicerade installationer. Filtret har ett helt integrerat luftintag och använder vanlig luft för att fälla ut och avlägsna järn. Inga extra kompressorer, inga tillsatser – bara anslut och låt naturens egen kraft leverera rent vatten direkt till kranen i en helt naturlig och kemikalfri process.

### Smart WiFi-styrning (tillval): kontroll via mobilen

- Håll koll på din vattenförbrukning och få driftlarm eller påminnelser om service direkt i din smartphone för maximal trygghet.

### Maximerad trygghet med Ozon (Premium-tillval)

- För extra utmanande vatten: För hushåll med specifika behov eller som vill ha den absolut senaste tekniken finns möjligheten att uppgradera till automatisk ozonrening.
- Självrengörande hygien: Ozonet desinficerar filtermassan vid varje backspolning, vilket hjälper till att hålla systemet extra fräscht och motverkar biologiska beläggningar över tid.

## Teknisk data

MODELLBETECKNING	10 G	10 T	10 R	13 G	13 T	13 R
Flödeskap. l/min	15–25	15–30	20–35	20–35	25–45	35–55
Krav vid backspolning l/min (X3M)	32	32	32	50	50	50
Backspolningsrör diameter mm	40	40	40	50	50	50
Arbetstemperatur °C	5 till 35					
Arbetstryck bar	2 till 6					
Totalhöjd inkl automatik (A), cm	160	160	160	160	160	160
Diameter (B), cm	26	26	26	34	34	34
Djup med automatik (?*), cm	42	42	42	42	42	42
Anslutningshöjd vatten in/ut, cm	145	145	145	145	145	145
Totalvikt med filtermedia och vatten, kg	ca 140			ca 230		
Spoltid minuter ca	40	40	40	50	50	50
Backspolningsvolym liter	350	350	350	580	580	580
EI	230V 50Hz transformator 12v, 6w					



\*Alla mått är ca-mått

## Välj ditt utförande

FUNKTION	ECO2 BASIC	ECO2 WIFI	ECO2 WIFI + OZON
Skalbar filterlösning	✓	✓	✓
Kemikaliefri luft-oxidation	✓	✓	✓
Vattenbesparande backspolning	✓	✓	✓
36 års garanti (vid serviceplan)	✓	✓	✓
Fjärrstyrning & Larm	-	✓	✓
Mätning av vattenförbrukning	-	✓	✓
Maximerad trygghet med Ozon	-	-	✓

### 36 års garanti

Vi erbjuder en marknadsledande trygghet på hela filteranläggningen när du följer vår rekommenderade serviceplan – en investering som håller i generationer.

### Är du redo att ta steget in i framtidens vattenrening?

Kontakta din lokala installatör eller oss direkt för mer information om hur ECO2 kan säkra ditt dricksvatten!